



Паспорт безопасности согласно (ЕС) 1907/2006

Страница 1 из 15

ПБ (SDS) № : 153494
V004.0

LOCTITE 243 known as Loctite 243 (Old)

Изменено: 19.10.2017
Дата печати: 11.02.2018
Заменяет версию от:
19.10.2017

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификация продукта:

LOCTITE 243 known as Loctite 243 (Old)

содержит:

Малеиновая кислота
N,N'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид)
2-фенилгидразид уксусной кислоты

1.2 Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое

Применение продукта:

Клей

тел.: +7 (495) 755 9330

Факс №: +7 (495) 411 6297

Ru-MSK-ProductSafety@henkel.com

1.4 Телефон для экстренной связи

+7-495-628-16-87 (Токсикологический научно-практический Центр Российского здравоохранения, 129090 Россия, Москва, Сухаревская площадь., здание 3, здание 7), время работы 24 часа. Без перерыва

Раздел 2: Идентификация рисков

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация (CLP):

Сенсибилизатор кожи

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Категория 1

Классификация (DPD):

чувствительный

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

2.2 Элементы этикетки

Элементы этикетки (CLP):

Знак опасности:



Сигнальное слово:

Осторожно

Уведомление об опасности:

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Предупреждающие меры: ***Только для использования по назначению: P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, не доступном для детей. P501 Остатки отходов утилизировать в соответствии с требованиями местных органов власти***

Предупреждающие меры: P280 Использовать защитные перчатки.
Предотвращение

Предупреждающие меры: P333+P313 Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к врачу.
Отклик

Элементы этикетки (DPD):

Xi - Раздражитель



Фразы о рисках:

R43 Возможна сенсibilизация при контакте с кожей.

Фразы о безопасности (S-фразы):

S24 Не допускать контакта с кожей.

S37 Носить специальные защитные перчатки.

Дополнительные указания:

Только для использования по назначению: S2 Беречь от детей.

S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

содержит:

Малеиновая кислота

2.3. Другие риски

Отсутствуют при надлежащем применении

Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень токсичным и очень биокумулятивным критериям

Раздел 3: Информация о составе

3.2. Смеси

Общая техническая характеристика продукта:

Продукт на основе полиэтиленгликольдиметакрилата.

Декларация об ингредиентах в соответствии с CLP (EC) № 1272/2008:

| Опасные составные вещества CAS № | ЕС номер REACH-Reg. № | Содержание | Классификация |
|--|--------------------------|----------------|--|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | 201-254-7 | 0,1- < 1 % | Acute Tox. 4; Кожное воздействие H312 STOT RE 2 H373 Acute Tox. 4; Проглатывание (перорально) H302 Org. Perox. E H242 Acute Tox. 3; Вдыхание H331 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H314 |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | 203-742-5 | 0,1- < 1 % | Acute Tox. 4; Проглатывание (перорально) H302 Acute Tox. 4; Кожное воздействие H312 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12- гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | 204-613-6 | 0,1- < 1 % | Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 4 H413 |
| 2-фенилгидразид уксусной кислоты 114-83-0 | 204-055-3 | 0,1- < 1 % | Acute Tox. 3; Проглатывание (перорально) H301 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; Вдыхание H335 Carc. 2 H351 |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | 204-977-6 | 100- < 250 PPM | Acute Tox. 3; Проглатывание (перорально) H301 Skin Irrit. 2; Кожное воздействие H315 Skin Sens. 1; Кожное воздействие H317 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 1; Вдыхание H330 STOT SE 3; Вдыхание H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 |

Полная расшифровка H-утверждений и других аббревиатур находится в секции 16 "Другая информация".
Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

Декларация об ингредиентах в соответствии с DPD (EC) № 1999/45:

| Опасные составные вещества CAS № | ЕС номер REACH-Reg. № | Содержание | Классификация |
|--|--------------------------|-----------------|--|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | 201-254-7 | 0,1 - < 1 % | T - Токсично; R23 Xn - Вреден для здоровья; R21/22, R48/20/22 C - едкий; R34 O - Окислитель; R7 N - экологически опасный; R51/53 |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | 203-742-5 | 0,1 - < 1 % | Xn - Вреден для здоровья; R21/22 Xi - Раздражитель; R36/37/38, R43 |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12- гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | 204-613-6 | 0,1 - < 1 % | Xi - Раздражитель; R43 R53 |
| 2-фенилгидразид уксусной кислоты 114-83-0 | 204-055-3 | 0,1 - < 1 % | Xn - Вреден для здоровья; R22, R40 Xi - Раздражитель; R36/37/38, R43 |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | 204-977-6 | 100 - < 250 PPM | T+ - Очень токсично; R25, R26 Xi - Раздражитель; R36/37/38, R43 N - экологически опасный; R50/53 |

Полный текст фраз о рисках, обозначенных кодом, приведен в разделе 16 "Другая информация".
Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

Раздел 4: Меры оказания первой помощи**4.1. Описание мер оказания первой помощи**

при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):

Поместить на свежий воздух. Если симптомы продолжают, обратиться за помощью к врачу.

при контакте с кожей:

Промыть под струей воды с мылом.

При продолжении раздражающего действия, обратиться за помощью к врачу.

при попадании в глаза:

Немедленно промыть под струей воды (в течение 10 минут), обратиться к врачу.

при проглатывании:

Прополощите полость рта, выпейте 1-2 стакана воды, не допускайте рвоты, обратитесь к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные

Кожа: Сыпь, крапивница.

Длительные и повторяющиеся контакты могут вызывать раздражение глаз.

4.3 Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке

Смотри раздел: Описание мер оказания первой помощи

Раздел 5: Меры по тушению пожара**5.1. Средства пожаротушения****Рекомендуемые средства тушения пожаров:**

диоксид углерода, пена, порошок

Запрещенные средства тушения пожаров:

Направленная водяная струя под высоким давлением

5.2. Особые риски возникающие от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться окись углерода (CO) и двуокись углерода (CO₂).

5.3. Рекомендации для пожарных

Одеть индивидуальные дыхательные аппараты и полный комплект защитной спецодежды.

Специфика при тушении:

В случае пожара охлаждать подверженные опасности емкости распыленной водяной струей.

Раздел 6: Мероприятия при утечке**6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры**

Не допускать попадания в глаза и на кожу.
Обеспечить достаточную вентиляцию

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не позволять продукту проникать в дренажную систему.

6.3. Методы и материалы для сбора и очистки

Небольшие проливы подтереть бумажными полотенцами и поместить их в контейнер для уничтожения.
При больших проливах абсорбировать на инертные абсорбирующие материал и поместить их затем в закрытый контейнер для уничтожения.

6.4. Ссылка на другие разделы

См. рекомендации в разделе 8.

Раздел 7: Обращение и хранение**7.1. Указания по безопасному обращению**

Использовать только в местах с хорошей вентиляцией.
Не допускать попадания в глаза и на кожу.
Избегать длительных и повторяющихся контактов с кожей с целью минимизации риска сенсибилизации
См. рекомендации в разделе 8.

Санитарные мероприятия:

Надлежащая промышленная гигиена должна быть соблюдена
Принятие пищи, питье или курение во время работы запрещены.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости:

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Обратиться к Листу технической информации.
Запрещается совместное хранение с пищевыми продуктами.

7.3. Специфика конечного использования

Клей

Раздел 8: Контроль воздействия/персональная защита**8.1. Контролируемые параметры****Профессиональные пределы воздействия**

Действительно для
Российская Федерация

| Компонент [Регулируемое вещество] | ппм | mg/m ³ | Тип значения | Категория короткого времени экспозиции / Замечания | Нормативный документ |
|---|-----|-------------------|---|--|----------------------|
| Ethene, homopolymer 9002-88-4 [Полиэтен] | | 10 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) | | RU MAC |
| пропан-1,2-диол 57-55-6 [Пропан-1,2-диол] | | 7 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) | | RU MAC |
| гидропероксид кумена 80-15-9 [1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид] | | 1 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) | | RU MAC |

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Наименование из перечня | Environmental Compartment | Длительность воздействия | Значение | | | | Примечания |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------|------------|
| | | | mg/l | ppm | mg/kg | прочие | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | вода (пресная вода) | | 0,0031 mg/l | | | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | вода (морская вода) | | 0,00031 mg/l | | | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | вода (неопределенные выбросы) | | 0,031 mg/l | | | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | Очистные сооружения | | 0,35 mg/l | | | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | осадок (пресная вода) | | | | 0,023 mg/kg | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | осадок (морская вода) | | | | 0,0023 mg/kg | | |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | Почва | | | | 0,0029 mg/kg | | |
| Maleic acid 110-16-7 | вода (пресная вода) | | 0,1 mg/l | | | | |
| Maleic acid 110-16-7 | вода (неопределенные выбросы) | | 0,4281 mg/l | | | | |
| Maleic acid 110-16-7 | осадок (пресная вода) | | | | 0,334 mg/kg | | |
| Maleic acid 110-16-7 | Очистные сооружения | | 44,6 mg/l | | | | |
| Maleic acid 110-16-7 | вода (морская вода) | | 0,01 mg/l | | | | |
| Maleic acid 110-16-7 | осадок (морская вода) | | | | 0,0334 mg/kg | | |
| Maleic acid 110-16-7 | Почва | | | | 0,0415 mg/kg | | |

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Наименование из перечня | Application Area | Route of Exposure | Health Effect | Exposure Time | Значение | Примечания |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--|---------------|-------------------------|------------|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | Работники | Вдыхание | Длительное время экспозиции - системные эффекты | | 6 mg/m ³ | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Кожное | Острое/короткое время экспозиции - местные эффекты | | 0,55 mg/cm ² | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Кожное | Длительное время экспозиции - местные эффекты | | 0,04 mg/cm ² | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Кожное | Острое/короткое время экспозиции - системные эффекты | | 58 mg/kg | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Кожное | Длительное время экспозиции - системные эффекты | | 3,3 mg/kg | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Вдыхание | Острое/короткое время экспозиции - местные эффекты | | 3 mg/m ³ | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Вдыхание | Длительное время экспозиции - системные эффекты | | 3 mg/m ³ | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Вдыхание | Длительное время экспозиции - местные эффекты | | 3 mg/m ³ | |
| Maleic acid 110-16-7 | Работники | Вдыхание | Острое/короткое время экспозиции - системные эффекты | | 3 mg/m ³ | |

Биологические индексы экспозиции:

нет

8.2. Контроль воздействия:

Параметры контроля, их предельно допустимые значения, биологически безопасные для персонала и меры их обеспечения:

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.

Средства защиты дыхательных путей:

Обеспечить достаточную вентиляцию

Утвержденная маска или респиратор соединенный с органическим картриджем должны быть одеты в случае, если продукт используется в плохо проветриваемой рабочей области.

Фильтр тип: А (EN 14387)

Средства защиты рук:

Химически-устойчивые защитные перчатки (EN 374). Подходящие материалы для кратковременного контакта или разбрызгивания (рекомендуется: индекс защиты не менее 2, соответствующий >30 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR, >=0.4 мм толщины). Подходящие материалы для длительного, прямого контакта (рекомендуется: индекс защиты 6, соответствующий >480 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR, >= 0.4 мм толщины). Данная информация основана на литературных источниках и на информации, предоставленной производителями защитных перчаток, или установлена по аналогии с похожими субстанциями. Примечание: на практике срок эксплуатации химически-устойчивых защитных перчаток может быть значительно короче, чем время проникновения, определенное по EN 374, как результат различных факторов (в том числе, температуры). В случае износа или появления дыр, перчатки должны быть заменены.

Средства защиты глаз:

Защитные очки с боковыми прокладками или химические защитные очки должны быть одеты, если имеется риск попадания брызг.

Средства защиты глаз должны соответствовать стандарту EN166

Средства защиты кожи:

Во время работы носить защитную спецодежду.

Защитная одежда должна соответствовать стандарту EN 14605 для жидких брызг или стандарту EN 13982 для пыли.

Указания по средствам личной защиты:

Информация, предоставляемая о средствах индивидуальной защиты, является исключительно рекомендательной. Прежде чем использовать данный продукт необходимо провести полную оценку рисков для того, чтобы определить необходимые защитные средства, соответствующие локальным условиям. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать необходимому EN стандарту.

Раздел 9: Физико-химические свойства**9.1. Информация об основных физико-химических свойствах**

| | |
|---|--|
| Внешний вид | жидкость жидкий голубой |
| Запах | характерный |
| Порог восприятия запаха | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| pH (25 °C (77 °F)) | 6,5 - 8,5 |
| Температура плавления | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Температура застывания | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Температура кипения | > 149 °C (> 300.2 °F) |
| Температура вспышки | > 93 °C (> 199.4 °F); Tagliabue closed cup |
| Скорость испарения | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Воспламеняемость | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Пределы взрываемости | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Давление паров (27,0 °C (80.6 °F)) | 0,133 mbar |
| Давление паров (50 °C (122 °F)) | < 300 mbar |
| Удельная плотность паров: | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Плотность (20 °C (68 °F)) | 1,08 g/cm ³ |
| Плотность засыпки | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Растворимость | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Растворимость качественная (23 °C (73.4 °F); Раств.: вода) | частично растворимый |
| Коэффициент распределения: н-октан/вода | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Температура самовоспламенения | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Температура разложения | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Вязкость | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Вязкость (кинематическая) | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Взрывоопасные свойства | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Окислительные свойства | Данные отсутствуют / Неприменимо |

9.2. Дополнительная информация

Данные отсутствуют / Неприменимо

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

Реакция с сильными кислотами
Реагирует с сильными окислителями.

10.2. Химическая стабильность

Устойчив при нормальных условиях хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Смотри раздел "реактивность"

10.4. Недопустимые условия

Устойчив при нормальных условиях хранения или использования.

10.5. Несовместимые материалы

Смотри раздел "реактивность".

10.6. Опасные продукты разложения

Окси углерода

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектах

Общая информация по токсикологии:

Смесь классифицируется на основании доступной информации об опасности для ингредиентов как оговорено в классификационных критериях для смесей для каждого класса опасности дифференциации в приложении 1 Правил 1272/2008/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

Пероральная токсичность:

Может вызывать раздражение органов пищеварительного тракта.

Токсичность при вдыхании:

Может вызывать раздражение органов дыхания.

Кожное раздражение:

Считается, что данный продукт имеет низкую дерматологическую токсичность.

Глазное раздражение:

Длительные и повторяющиеся контакты могут вызывать раздражение глаз.

Повышенная чувствительность:

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Острая оральная токсичность:

| Опасные составные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Способ применения | Время воздействия | Тип | Метод |
|--|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | LD50 | 550 mg/kg | oral | | Крыса | Не определено |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | LD50 | 708 mg/kg | oral | | Крыса | Не определено |
| N,N'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | LD50 | > 2.000 mg/kg | oral | | | |
| 2-фенилгидразид уксусной кислоты 114-83-0 | LD50 | 270 mg/kg | oral | | Крыса | Не определено |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | LD50 | 190 mg/kg | oral | | Крыса | Не определено |

Острая токсичность при вдыхании:

| Опасные составные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Способ применения | Время воздействия | Тип | Метод |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------|
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------|

Острая кожная токсичность:

| Опасные составные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Способ применения | Время воздействия | Тип | Метод |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | LD50 | 1.200 - 1.520 mg/kg | кожный | | | Не определено |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | LD50 | 1.560 mg/kg | кожный | | Кролик | Не определено |

Разъедание/раздражение кожи:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Время воздействия | Тип | Метод |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | едкий | | Кролик | Тест Дрейза |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | Раздражитель | 24 h | Человек | Patch Test |

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Время воздействия | Тип | Метод |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---|
| Малеиновая кислота 110-16-7 | сильно раздражающий | | Кролик | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

Респираторная или кожная сенсибилизация:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Тип теста | Тип | Метод |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---|
| Малеиновая кислота 110-16-7 | чувствительный | Анализ мышечных лимфоузлов | Мышь | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | чувствительный | Анализ мышечных лимфоузлов | Морская свинка | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

Эмбриональная мутагенность:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Тип исследования / Способ введения | Метаболическая активация / Длительность воздействия | Тип | Метод |
|-------------------------------------|------------|--|--|------|---|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | позитивный | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | без | | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | негативный | Кожное | | Мышь | Не определено |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | негативный | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | нет данных | | Тест по Эмесу |
| | негативный | Исследование генетических мутаций клеток млекопитающих | с и без | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |

Канцерогенность:

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Тип | Пол | Время воздействия Частота обработки | Способ применения | Метод |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------------|--|-------------------|--|
| Малеиновая кислота 110-16-7 | Неканцерогенный | Крыса | мужской / женский | 2 у daily | Орально: пища | OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) |

Токсикологическое воздействие на репродуктивную систему:

| Опасные вещества CAS № | Результат / Классификация | Тип | Время воздействия Частота обработки | Тип | Метод |
|--------------------------------|---|--|--|-------|---|
| Малеиновая кислота 110-16-7 | NOAEL F1 = 150 mg/kg NOAEL F2 = 55 mg/kg | Two generation study Орально: зонд | min. 80 d | Крыса | OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study) |

Токсичность повторной дозы

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Способ применения | Длительность воздействия / Частота обработки | Тип | Метод |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---|-------|--|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | | Вдыхание : Аэрозоль | 6 h/d5 d/w | Крыса | Не определено |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | NOAEL=>= 40 mg/kg | Орально: пища | 90 ddaily | Крыса | OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

Раздел 12: Экологическая информация**Общая информация по экологии:**

Смесь классифицируется на основании доступной информации об опасности для ингредиентов как оговорено в классификационных критериях для смесей для каждого класса опасности дифференциации в приложении 1 Правил 1272/2008/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

12.1. Токсичность**Экологическая токсичность:**

Не сливать в дренажные системы/поверхностные воды/ грунтовые воды.

| Опасные составные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Высокая Токсичность | Время воздействия | Тип | Метод |
|--|--------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | LC50 | 3,9 mg/l | Fish | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | EC50 | 7 mg/l | Daphnia | 24 h | Водяная блоха | |
| | EC50 | 18 mg/l | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | ErC50 | 3,1 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) not specified |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | EC10 | 70 mg/l | Bacteria | 30 min | | |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | LC50 | > 245 mg/l | Fish | 48 h | Leuciscus idus | DIN 38412-15 |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | EC50 | 42,81 mg/l | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | EC50 | 74,35 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | LL50 | > 10 mg/l | Fish | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | EL50 | > 10 mg/l | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | EC50 | > 100 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| | NOEC | 100 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | EC50 | 0,011 mg/l | Algae | 72 h | Dunaliella bioculata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

12.2. Стойкость и способность к разложению

Стабильность и способность к биологическому разложению:

Продукт не подвержен биоразложению

| Опасные составные вещества CAS № | Результат | Способ применения | Способность к разложению | Метод |
|--|---|-------------------|--------------------------|---|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | | нет данных | 0 % | OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | Легко биологически распадается | аэробный | 97,08 % | OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | Не является быстрым биоразлагаемым продуктом. | аэробный | 22 % | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | | нет данных | 0 - 60 % | OECD 301 A - F |

12.3. Потенциал биоаккумуляции / 12.4. Подвижность в почве

Мобильность:

Отвержденный клей неподвижен.

Биоаккумулятивный потенциал:

Для данного продукта нет данных

| Опасные составные вещества CAS № | LogPow | Коэффициент бионакопления (BCF) | Время воздействия | Тип | Температура | Метод |
|--|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------|---|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | | 9,1 | | Расчет | | OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test) Не определено |
| гидропероксид кумена 80-15-9 | 2,16 | | | | | |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | -1,3 | | | | 20 °C | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | 5,86 | | | | | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |
| 2-фенилгидразид уксусной кислоты 114-83-0 | 0,74 | | | | | Не определено |
| 1,4-нафталендион 130-15-4 | 1,71 | | | | | Не определено |

12.5. Результаты PBT и vPvB оценки:

| Опасные составные вещества CAS № | PBT/vPvB |
|--|---|
| гидропероксид кумена 80-15-9 | Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стойким и очень биокумулятивным критериям |
| Малеиновая кислота 110-16-7 | Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стойким и очень биокумулятивным критериям |
| Н,Н'-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид) 123-26-2 | Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стойким и очень биокумулятивным критериям |

12.6. Другие неблагоприятные эффекты:

Данные отсутствуют.

Раздел 13: Информация об утилизации**13.1. Методы утилизации отходов**

Утилизация продукта:

Утилизация в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.

Содействие данного продукта отходам не важно по сравнению предметом его использования

Утилизация неочищенной упаковки:

После использования тубы, картонная упаковка и бутылки, содержащие остатки продукта, должны быть уничтожены как химически зараженные отходы в авторизованном месте захоронения отходов.

Утилизация упаковки в соответствии с ведомственными предписаниями.

Код отхода

080409

Коды отходов ЕАК относятся не к продукту, а к происхождению продукта. Поэтому производитель не может указывать код отхода для продуктов, которые применяются в различных отраслях. Приводящиеся коды рассматриваются как рекомендация для пользователя.

Раздел 14: Информация о транспортировке

- 14.1. Номер ООН**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. Надлежащее транспортное наименование**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Транспортный класс(ы) опасности**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Группа упаковки**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Экологические риски**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей**
Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Перевозка навалом в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и ИВС кодами**
неприменимо

Раздел 15: Нормативная информация

15.1. Нормативная информация в отношении безопасности, здоровья и окружающей среды специфичные для вещества или смеси.

Содержание летучих органических соединений (EU) < 3,00 %

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не была проведена

Раздел 16: Другая информация

Маркировка продукта указана в Секции 2. Полная расшифровка всех аббревиатур, обозначенных кодами в этом паспорте безопасности (>,<) следующая:

- R21/22 Вредно для здоровья при контакте с кожей и проглатывании.
- R22 Вредно для здоровья при проглатывании.
- R23 Ядовито при вдыхании.
- R25 Ядовито при проглатывании.
- R26 Очень ядовито при вдыхании.
- R34 Вызывает химические ожоги.
- R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
- R40 Возможны необратимые увечья.
- R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.
- R48/20/22 Вредно для здоровья: Опасность серьезного ущерба для здоровья при продолжительной выдержке при вдыхании и проглатывании.
- R50/53 Очень ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.
- R51/53 Ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.
- R53 Может вызывать в водоемах долговременные вредные эффекты.
- R7 Может являться причиной пожара.
- H242 При нагревании может возникнуть пожар.
- H301 Токсично при проглатывании.
- H302 Вредно при проглатывании.
- H312 Наносит вред при контакте с кожей.
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
- H315 Вызывает раздражение кожи.
- H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- H330 Смертельно при вдыхании.
- H331 Токсично при вдыхании.
- H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- H351 Предположительно вызывает рак.
- H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- H400 Весьма токсично для водных организмов.
- H410 Весьма токсично для водных организмов с длительными последствиями.
- H411 Токсично для водных организмов с длительными последствиями.
- H413 Может вызывать длительные вредные последствия для водных организмов.

Дополнительная информация:

Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и, таким образом, не подразумеваются как гарантия определенных свойств.

Соответствующие изменения в данном паспорте безопасности обозначены вертикальными линиями на левом поле этого документа. Соответствующий текст отображается другим цветом на затененных областях.